

# CANYON

**Описание:** Рельефное декоративное покрытие для внутренних работ, имитирующее эффекты средиземноморских стен, состаренного натурального камня и т.д., позволяет создавать широкий спектр эффектных декоративных текстур. **Canyon** - готовая к нанесению водоразбавляемая паста на основе акриловой дисперсии и натурального минерального наполнителя. Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью.

## **Подготовка поверхности:**

Стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпатлевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения, а после его полного высыхания, валиком нанести специальный грунт Fondo Quartz (время высыхания 4-6 часов).

Температура при проведении работ и следующие 72 часа не должна опускаться ниже +10°C. Относительная влажность воздуха <80%.

## **Рекомендации по нанесению:**

Покрытие готово к нанесению. Допускается разбавление водой до 10%. Не превышать указанные пропорции. Перед применением тщательно перемешать.

Нанести основу Canyon шпателем, не стараясь выровнять поверхность. Толщина слоя за один проход должна быть в пределах от 1- 5 мм. Сразу после нанесения, не дожидаясь высыхания, при помощи шпателя, сформировать нужную фактуру (объемный рисунок на поверхности). Характер рисунка зависит от вашего вкуса, техники нанесения и фантазии мастера. Широкие мазки образуют более «спокойную» фактуру, частые и мелкие — резкую и эффектную. Рисунок так же можно сформировать и с помощью специальных валиков, непосредственно при нанесении основы Canyon.

При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках 0,7-1,5 м<sup>2</sup>, избегая создания прямолинейных границ. Для получения более грубой фактуры можно нанести основу вторым слоем.

## **Финишный слой**

После полного высыхания основы Canyon (24 – 48 часов), легкими равномерными движениями, в одном или нескольких направлениях, при помощи специальной губки, нанести предварительно отколерованный лессирующий защитный лак Glaze. В течении 15-20 минут (зависит от температуры и влажности в помещении), после нанесения лака, допускается затирание поверхности влажной губкой, для увеличения контрастности цветовой отделки. В зависимости от направления движения и прикладываемого усилия, рельеф основы проявляется в большей или меньшей степени.

## **Расход**

Грунт Fondo Quartz – 100 г/м<sup>2</sup> (10м<sup>2</sup>/л)

Основа Canyon– 800 — 2000 г/м<sup>2</sup> (0,5-1,2м<sup>2</sup>/кг)

Лак Glaze - 100-150 г/м<sup>2</sup> (8-10м<sup>2</sup>/л)

Практический расход зависит от метода нанесения, фактуры готового покрытия, условий при нанесении и подготовки поверхности.

По окончании работ руки и инструмент очистить теплой водой с мылом.

По возможности избегать ненужного попадания материала на кожу. Использовать при работе средства защиты для кожи и глаз (очки, перчатки, спецодежду).

## **Колеровка**

Лак Glaze колеруется универсальными красителями Seringue Paricolor. Во избежание цветовых нюансов рекомендуется тонировать материал сразу на весь объем работы, а так же применять лак одной партии. Допускается колеровка универсальными светостойкими пигментными пастами по картам RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.

## **Транспортировка и хранение**

Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 24 месяца с момента изготовления.

**Тара** 5кг, 15кг

**Производитель** ООО Дизайн-Интеркраска, г. Москва, ул. Сивашская, д.7, к.1

**Внимание!** ООО «Дизайн-Интеркраска» не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.