

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

FLOORSTYL®

Плинтусы

1. МАТЕРИАЛ

Наименование изделия:

Плинтусы FLOORSTYL® (артикул изделия напечатан на его обратной стороне)

Основной материал:

Экструдированный полистирол высокой плотности; гомогенный пенопласт с закрытыми мелкими ячейками, белого цвета.

Плотность:

около 350 кг/м³

2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Внешняя поверхность:

Совершенно гладкие поверхности с четкими кромками, покрытые акриловой грунтовкой белого цвета.

Приклеиваемая поверхность:

Прочные поверхности, четкие кромки. Бороздки на обратной стороне для улучшения прилипания клея.

Размеры:

Длина одного плинтуса: 2, 44 м / или 2 метра

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Условия монтажа и хранения:

Для получения наилучшего результата изделие следует хранить и устанавливать в условиях, по показателям температуры и влажности, близких к условиям последующего использования. Не следует устанавливать изделие на влажную опорную поверхность (свежую штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой температурой).

Опорная поверхность:

Пригодные опорные поверхности: оштукатуренная поверхность внутри помещения, гипсокартон.

Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, обезжиренными и плоскими. При необходимости следует придать поверхности шероховатость. При работе с особыми видами опорных поверхностей обратитесь за советом к специалисту нашего технического отдела.

Инструменты:

Пила NMC High Density и стусло NMC High Density.

Клей и места соединения:

Клей-шпатлевка Adefix® F&W для приклеивания плитусов FLOORSTYL® и карнизов WALLSTYL®.

Оптимальная толщина слоя клея - 1мм. Нанесите клей на все места соединения на приклеиваемые поверхности изделия. В каждом месте соединения изделий друг с другом оставляйте зазор шириной 3 мм, заполненный клеем. Как и всякий другой, этот клей-шпатлевку не следует применять при температуре ниже 5°C и выше 30°C или при сильном прямом солнечном излучении.

Обработка поверхности:

Плитуса FLOORSTYL® можно легко окрашивать красками, не содержащими растворителя (например, дисперсионными красками, акриловыми лаками и т.п.). Если все же предполагается использовать краску с растворителем, рекомендуется сначала сделать пробу.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Правила, касающиеся опасных веществ:

Согласно правилам, касающимся опасных веществ, полистирольные изделия FLOORSTYL® не относятся ни к "очень токсичным", ни к "токсичным".

Охрана окружающей среды:

Изделия FLOORSTYL® не содержат ни растворителей, ни ХлорФторУглерода. Технология их производства не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Важные примечания

Данные изделия являются сугубо декоративными и не могут использоваться как элементы конструкции. Не будучи предназначенными, для того, чтобы выдерживать нагрузки, они должны быть изолированы гибкими соединениями от элементов, которые могут передавать усилия и сдвиги.

Эти изделия являются гибкими. Однако оказание на изделие слишком сильного давления может привести к его поломке. Следует отметить, что при поломке изделия могут распадаться на осколки.