

Керамический гранит

	Технические характеристики	Евростандарт UNI EN 14411	ГОСТ 6787-2001	Нормативы ESTIMA ©	Средние показатели плитки ESTIMA ©
	Соответствие размеров сторон *	± 0,6% (± 1,8 мм)	± 1,5 мм	± 0,5 мм	± 0,5 мм
	Толщина *	± 5% (± 0,4 мм)	± 0,5 мм	± 0,5 мм	± 0,2 мм
	Линейность (кривизна)	± 0,5%	± 1,5 мм	± 0,6%	± 0,1%
	Трапецеидальность (косоугольность)	± 0,6%	± 1,5 мм	± 0,5%	± 0,3%
	Кривизна поверхности	± 0,5%	± 1,5 мм	± 0,5%	± 0,2%
	Водопоглощение	< 3%	< 3,5%	< 0,5%	< 0,07%
	Предел прочности при изгибе	> 27 МПа	> 28 МПа	> 35 МПа	> 45 МПа
	Твердость по шкале Мооса	> 6	—	—	7
	Износостойкость (по кварцевому песку)	—	< 0,18 г/см ²	< 0,18 г/см ²	0,08 г/см ²
	Износоустойчивость	< 205 мм ³	—	—	190 мм ³
	Морозостойкость	без повреждений	> 25 циклов	> 50 циклов	> 200 циклов без повреждений

* Для плитки 300x300x8 мм

Ассортимент продукции и упаковка

формат (см)	плитка										плинтус						ступень							
	20x20		30x30		40x40		30x60		60x60		7x30		7x40		8x60		30x30		40x40		30x60			
толщина (мм)	12	12	8	9	10	10	10	10	10	10	8	9	10	10	10	12	8	9	10	10	10			
поверхность	н/п	н/п	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.	н/п	пол.		
TREND																								
TR 01, 02, 03, 04, 05, 06						*		*		*			*		*					*		*		
STONE																								
SN 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08			*								*							*						
ANTICA																								
AN 01, 02, 03, 04, 05			*	*							*	*					*	*						
PREMIER																								
PM 01, 02, 03, 04, 05					*	*	*	*	*	*			*	*	*					*	*	*		
MARMI																								
MR 01, 02, 03, 04, 05					*	*	*	*	*	*			*	*	*	*			*	*	*	*		
CORAL																								
CI 07, 09, 10, 12, 13, 17					*	*							*	*					*	*				
STANDARD																								
ST 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10			*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ST 04, 05, 11, 15			*	*	*	*					*	*	*	*			*	*	*	*	*	*		
ST 17									*	*					*	*					*	*		
TECHNICA STANDARD																								
ST 101, 102, 117	*	*														*								
вес (кг)	1 кв.м.	27	27	19	17	21	20	23	22	23	22	19	17	21	20	23	22	27	19	17	21	20	23	22
	1 кор.	23	22	28,8	19	33	31	34	32	32	31	10	7	15	12	23	18	22	22	19	33	31	34	32
	1 европоддон	1250	1150	1200	1000	1600	1500	1100	1000	1000	1280	980	1875	1300	1650	1300	1150	1200	1000	1600	1500	1100	1000	
количество (шт.)	плиток в 1 кор.	21	9	17	13	10	10	6	6	4	4	20	23	20	23	20	23	9	13	13	10	10	6	6
	кв.м. в 1 кор.	0,84	0,81	1,53	1,17	1,6	1,6	1,08	1,08	1,44	1,44	0,42	0,49	0,56	0,65	0,84	0,97	0,81	1,17	1,17	1,6	1,6	1,08	1,08
	кор.в 1 европоддоне	54	52	40	52	48	48	40	40	30	30	126	126	108	108	72	72	52	52	52	48	48	40	40
	кв.м. в 1 европоддоне	45	42	61,2	61	77	77	44	44	44	44	53	62	61	71	61	70	42	61	61	77	77	44	44

* производится под заказ для облицовки фасадов

Таблица калибров

калибр	300x300 мм	400x400 мм	300x600 мм				600x600 мм
E	294,5/295,5	394,5/395,5	295,6/296,4		591,2/592,8		591,2/592,8
D	295,5/296,5	395,5/396,5	296,4/297,2		592,8/594,4		592,8/594,4
C	296,5/297,5	396,5/397,5	297,2/298,0		594,4/596,0		594,4/596,0
B	297,5/298,5	397,5/398,5	298,0/298,8		596,0/597,6		596,0/597,6
A	298,5/299,5	398,5/399,5	298,8/299,6		597,6/599,2		597,6/599,2
0	299,5/300,5	399,5/400,5	299,6/300,4		599,2/600,8		599,2/600,8
1	300,5/301,5	400,5/401,5	300,4/301,2		600,8/602,4		600,8/602,4
2	301,5/302,5	401,5/402,5	301,2/302,0		602,4/604,0		602,4/604,0
3	302,5/303,5	402,5/403,5	302,0/302,8		604,0/605,6		604,0/605,6